



Tööpinna õhupuhastaja Falmec DOWN DRAFT 111 cm, mootor eraldi vt KACL.7xx, LED 1 x 10W, rv teras AISI304, dialoogsüsteem

DOWNDRAFT.211.504

Tööpinda integreeritav, 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, õhuvoog 300-850 või 255-600 m³/h, perimeetertõmme, paneeli tõus 400 mm, taimer 10 min, tsükliventileerimine 24h, 1x10 W LED valgustus, viimistlus RV teras AISI304 NB! Lisaks tellida mootor KACL.798#41F (950 m³/h) või KACL.784#46F(600 m³/h) + KACL.930(sööfiltrite komplekt). Õhupuhastajat on võimalik täisfunktsionaalselt juhtida Falmec dialoogsüsteemiga pliidiplaatidelt.

Tarne

2423€

Tehnilised andmed

Bränd:	Falmec	Rasvafiltrid:	rv-teras
Integreeritav:	jah	Sõefilter:	lisavarustus
Õhu väljund:	välja, tupp	Tsükkelventileerimine:	jah
Paigaldusviis:	töötasapinna peale	Pliidiplaadilt juhtimise võimalus:	jah
Tööpinna õhupuhastaja:	jah	Kiiruseid:	4
Mootor:	sama tootja välimootoriga ühendamiseks	Taimer:	jah
Downdraft (lift):	jah	Valgustus:	LED
Juhtimine:	puutetundlik	Kaugjuhtimispuul:	lisavarustus
Min. kõrgus cm:	71,5	Valgustusklass:	F
Max kõrgus cm:	73,8	Valgustusefektiivsus lux/W:	6,5
Laius cm:	110	Filtratsiooniklass:	G
Sügavus cm:	10,9	Filtratsiooniefektiivsus %:	36
Värvus:	RV-teras	Pakendi kõrgus:	35,5
Materjal:	klaas, rv-teras	Pakendi laius:	139,5
Disain:	design+	Pakendi sügavus:	86,5
Perimeetertõmme:	jah	Lisatarvikud:	KACL.798#41F, KACL.784#46F, KACL.770#41F, KACL.797#4AF, KACL.786#41F, KACL.796#4AF, KACL.930, KACL.931, KACL.945, KACL.946, KACL.951, KACL.952, KACL.955, 105080054