



Tööpinna õhupuhastaja Falmec DOWN DRAFT 81 cm, mootorita, valmidus EC/AC mootoriga ja soojavahetiga ühendamiseks, LED 1 x 10W, must klaas, rv teras AISI304, dialoogsüsteem

DOWNDRAFT.311.502

Tööpinda integreeritav, 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, perimeetertõmme, paneeli tõus 400 mm, taimer 10 min, tsükkelventileerimine 24h, 1x10 W LED valgustus, viimistlus RV teras AISI304/must paneel. Õhupuhastajat on võimalik täisfunktsionaalselt juhtida Falmec pliidiplaadilt FHB6F4SL.

Tarne

2664€

Tehnilised andmed

Bränd:	Falmec	Rasvafiltrid:	rv-teras
Integreeritav:	jah	Sõefilter:	lisavarustus
Õhu väljund:	välja, tupp	Tsükkelventileerimine:	jah
Paigaldusviis:	töötasapinna peale	Pliidiplaadilt juhtimise võimalus:	jah
Tööpinna õhupuhastaja:	jah	Kiiruseid:	4
Mootor:	EC/AC välimootoriga ühendamiseks, ventilatsiooniseadmega ühendamiseks	Taimer:	jah
Downdraft (lift):	jah	Valgustus:	LED
Juhtimine:	puutetundlik	Kaugjuhtimispuult:	jah
Min. kõrgus cm:	71,5	Valgustusklass:	F
Max kõrgus cm:	73,8	Valgustusefektiivsus lux/W:	6,5
Laius cm:	90	Filtratsiooniklass:	G
Sügavus cm:	10,9	Filtratsiooniefektiivsus %:	36
Värvus:	Must, RV-teras	Pakendi kõrgus:	37,0
Materjal:	klaas, rv-teras	Pakendi laius:	107,0
Disain:	design+	Pakendi sügavus:	87,0
Perimeetertõmme:	jah	Lisatarvikud:	KACL.784#46F, KKACL.930, KACL.931, KACL.945, KACL.946, KACL.951, KACL.952, KACL.955, 105080057