



Tööpinna õhupuhastaja Falmec DOWN DRAFT 111 cm, mootorita, valmidus EC/AC mootoriga ja soojavahetiga ühendamiseks, LED 1 x 10W, must klaas, rv teras AISI304, dialoogsüsteem

DOWNDRAFT.311.505

Tööpinda integreeritav, 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, taimer 10 min, tsükliventileerimine 24h, 1x10 W LED valgustus, viimistlus RV teras AISI304/must paneel, NB! Lisaks tellida mootor KACL.798#41F (950 m³/h) või KACL.784#46F(600 m³/h) + KACL.930(söefiltri komplekt). Õhupuhastajat on võimalik täisfunktsionaalselt juhtida Falmec dialoogsüsteemiga pliidiplaatidelt.

Tarne

2860€

Tehnilised andmed

Bränd:	Falmec	Rasvafiltrid:	rv-teras
Integreeritav:	jah	Sõefilter:	lisavarustus
Õhu väljund:	välja, tupp	Tsükkelventileerimine:	jah
Paigaldusviis:	töötasapinna peale	Pliidiplaadilt juhtimise võimalus:	jah
Tööpinna õhupuhastaja:	jah	Kiiruseid:	4
Mootor:	EC/AC välimootoriga ühendamiseks, ventilatsiooniseadmega ühendamiseks	Taimer:	jah
Downdraft (lift):	jah	Valgustus:	LED
Juhtimine:	puutetundlik	Kaugjuhtimispuul:	lisavarustus
Min. kõrgus cm:	71,5	Valgustusklass:	F
Max kõrgus cm:	73,8	Valgustusefektiivsus lux/W:	6,5
Laius cm:	110	Filtratsiooniklass:	G
Sügavus cm:	10,9	Filtratsiooniefektiivsus %:	36
Värvus:	Must, RV-teras	Pakendi kõrgus:	35,5
Materjal:	klaas, rv-teras	Pakendi laius:	139,5
Disain:	design+	Pakendi sügavus:	86,5
Perimeetertõmme:	jah	Lisatarvikud:	KACL.784#46F, KKACL.930, KACL.931, KACL.945, KACL.946, KACL.951, KACL.952, KACL.955, 105080055