



ВСТРОЕННАЯ ВЫТЯЖКА LACK без мотора, длина 140 см, дистанционное управление, вытяжка по периметру, 4 скорости, таймер на 10 мин, динамическое светодиодное освещение (2700-5600 К), моющийся металлический жировой фильтр, отделка: окрашенная сталь AISI 304 RV, закаленное стекло. *минимальная глубина интеграции 355 мм, М (ВхШхГ) 9,7х136,8х63,5 см, Вес без двигателя 45 кг, с двигателями 65 кг; Двигатель с отдельным кодом KACL.798#41F (950 м3/ч) или KACL.782#49F (800 м3/ч, тонкий). Вытяжкой можно полностью управлять с варочной панели с помощью диалоговой системы Falmec.

1574€

Технические данные

Бренд:	Falmec
Встраиваемый:	да
Выход воздуха:	вне
Монтаж:	потолок
Мотор:	для подключения к подвесному мотору того же производителя
Управление:	электронный
Мин. высота, см:	12,8
Ширина, см:	140
Глубина, см:	62,5
Цвет:	Белый
Материал:	стекло, нержавеющая сталь
Дизайн:	дизайн+
Периметральное всасывание:	да
Жировой фильтр:	алюминий
Возможность управления с панели:	да

Циклическая вентиляция:	да
Скорости:	4
Таймер:	да
Освещение:	динамический светодиод
Пульт дистанционного управления:	да
Класс подсветки:	г
Эффективность подсветки лк/Вт:	2,5
Класс фильтрации:	Д
Эффективность фильтрации, %:	65,1
Высота упаковки:	21,0
Ширина упаковки:	145,5
Глубина упаковки:	73,0
Дополнительные аксессуары:	KACL.939#BF, KACL.789, KACL.782#49F, KACL.798#41F, KACL.770#41F, KACL.786#41F, KACL.796#4AF, 105080053, KACL.815