



ВСТРОЕННАЯ ВЫТЯЖКА LACK без мотора, длина 140 см, дистанционное управление, вытяжка по периметру, 4 скорости, таймер на 10 мин, динамическое светодиодное освещение (2700–5600 К), моющийся металлический жировой фильтр, отделка: окрашенная сталь AISI 304 RV, закаленное стекло. *минимальная глубина интеграции 355 мм, М (ВхШхГ) 9,7х136,8х63,5 см, Вес без двигателя 45 кг, с двигателями 65 кг; Вытяжкой можно полностью управлять с варочной панели с помощью диалоговой системы Falmec.

1600€

Технические данные

Бренд:	Falmec	Циклическая вентиляция:	да
Встраиваемый:	да	Скорости:	4
Выход воздуха:	вне	Таймер:	да
Монтаж:	потолок	Освещение:	динамический светодиод
Мотор:	Для подключения к ЕС/АС-двигателю наружного блока, для подключения к вентиляционному агрегату	Пульт дистанционного управления:	да
Управление:	электронный	Класс подсветки:	г
Мин. высота, см:	12,8	Эффективность подсветки лк/Вт:	2,5
Ширина, см:	140	Класс фильтрации:	Д
Глубина, см:	62,5	Эффективность фильтрации, %:	65,1
Цвет:	Белый	Высота упаковки:	21
Материал:	стекло, нержавеющая сталь	Ширина упаковки:	145,5
Дизайн:	дизайн+	Глубина упаковки:	73
Периметральное всасывание:	да	Дополнительные аксессуары:	KACL.939#BF, KACL.789, K105080053, KACL.815
Жировой фильтр:	алюминий		
Возможность управления с панели:	да		