



A: Min vahemaa pliidiplaadi väljalõike ja seinaga vahel

B: Vahekaugus töötasapinnaga pealispinnale ja ukse esipaneeli ülemise serva vahel peab olema 30 mm

Vt ahjuüle esitatavad vahekauguse nõuded

Töötasapind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab olema kandevõimega ligikaudu 60 kg; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid aluskonstruktsioone

Варочная панель Bosch, 4 индукционные, 80 см, черная, скошенный передний край

PXE831HC1E

1x Flexinduction 2x индукция, 17 уровней нагрева, усилитель, зона приготовления 28 см, датчик жарки, функция управления вытяжкой, таймер, сенсорные кнопки, функция перезапуска, индикация остаточного тепла, предохранитель

в наличии

819€

Технические данные

Встраиваемый:	да	Таймер:	да
Бренд:	Bosch	Замок безопасности:	да
Тип конфорок:	индукция	Мощность центральной конфорки, кВт:	2.2/3.7
Ширина, см:	80,2	Мощность передней левой конфорки, кВт:	2.2/3.7
Количество конфорок:	4	Мощность центр, кВт:	3/3.7
Цвет:	Черный	Мощность задняя-прав, кВт:	1.6/2.2
Отделка кромки:	разрезанный, с фаской	Мин. высота, см:	5.1
Материал:	керамика	Глубина, см:	52.2
Управление:	сенсорный	Высота упаковки:	13
Flexi-плита:	да	Ширина упаковки:	95
Информационный экран:	да	Глубина упаковки:	60
Возможность управления вытяжкой:	да	Дополнительные аксессуары:	MAXIGRILL, A9HL33, VITROCARE, E6HUE102, E6HUB102
Бустер:	да		